

WEFTMASTER®

PARA-HILOS FWL

SOLUTIONS FOR TOP QUALITY FABRICS

Gebrüder Loepfe AG | CH-8623 Wetzikon/Suiza
Teléfono +41 43 488 11 11 | Telefax +41 43 488 11 00
sales@loepfe.com | www.loepfe.com

WEAVING SOLUTIONS

CONTROL PIEZOELÉCTRICO UNIVERSAL DEL CURSO DEL HILO FWL

- Construcción robusta
- Bien protegido contra suciedad
- Sin piezas de desgaste
- Indicación óptica del funcionamiento
- Conmutador «grosso/fino/desc.»
- Flexible en su montaje

FWL-R

Cabeza palpadora FWL-R con salida lógica de señales para controlar:

- Caja de relés Loepfe RKL*
- Relés en el mando de la máquina
- Electrónica de control de las máquinas

Tensión de régimen:

AC 12-30 V / DC 15 – 40 V

FWL-S

Cabezas palpadoras FWL-S y controlador SG-25 forman una unidad para la supervisión de hasta 25 puntos del hilo como máximo con desconexión conjunta. En esta versión están integradas las siguientes funciones adicionales:

- Indicación individual del punto de rotura del hilo
- Bloqueo de indicación en caso de desconexión ajena, p.ej. paro manual
- Punteo automático de puesta en marcha a través de un contactor del motor
- Interruptor de prueba para el control de funcionamiento durante el paro de la máquina
- Relé de paro con reposición automática

Tensión de alimentación del controlador SG-25:

110 V – 575 V 50/60 Hz

Tensión de mando de las cabezas palpadoras:

DC 15 V

